

STARTER



Manuelle Spulenführung
Manual coil guidance

Übersichtliches Dialogmenü
der ThermoGrip® ISG3400
Serie jetzt schon im Einsteiger-
gerät STARTER erhältlich
Clearly structured dialog menu
ThermoGrip® ISG3400 series
now available in entry shrink
machine STARTER

Ergonomische Ablagemöglich-
keiten für Wechselscheiben,
Werkzeuge und Kühladapter
Ergonomic storage for inter-
changeable pole discs, tools
and cooling adapter



Automatische Spulenführung
Automatic coil guidance

Übersichtliches Dialogmenü
der ThermoGrip® ISG3400 Serie
Clearly structured dialog menu
ThermoGrip® ISG3400 series

4 Kühlplätze
4 cooling places

STARTER



	ISG 3430 TLK	ISG 3430 TLK 4-WS
Ident No.	5102058	5102054
Bedienfeld Control panel	grafisch graphical	
Spannbereich HM Clamping range SC	Ø 3 – 32 mm	
Spannbereich HSS Clamping range HSS	Ø 6 – 32 mm	
Spule Coil	fest, 4 Wechselscheiben fixed, 4 pole discs	Schnellwechselsystem erweiterbar bis Ø 50 mm (1) 4 Wechselscheiben quick change system expandable up to Ø 50 mm (1) 4 pole discs
Max. Werkzeuglänge Max. Tool length	490 mm bei at HSK-A63	
Max. Kühllänge Max. Cooling length	200 mm bei at HSK-A63	
Kühlart Cooling type	Luftkühlung/Kühladapter air cooler/cooling adapters	
Kühlplätze Cooling places	1	4
Kühlzeit Cooling time	300 s	
Max. Maschinenschnittstelle Max. machine interface	HSK-A100 SK 50	
Leistung Power	11 kW	
Stromversorgung Electric current supply	400V / 16 A / 50Hz	
Maße (BxTxH)	780 x 535 x 970 mm	800 x 588 x 1018 mm
Lieferumfang: Delivery package:	inkl. Schutzhandschuhe und Bedienungsleitung, ohne Werkzeugaufnahme/Kühladapter with protective gloves and operation manual, without tool holder/cooling adapters	

(1) THD Futter bis max. 25 mm
(1) THD Chuck up max. 25 mm